


Tekla Warehouse downloads:



Finish Frame standaard settings

Standaard settings voor staalframewanden en -vloeren inclusief bijbehorende verbindingen.

Staalframewanden



Beschikbare profielrange:

FP-C75-1.2
FP-C75-1.5
FP-C100-1.2
FP-C100-1.5
FP-C150-1.2
FP-C150-1.5
FP-C200-1.5

Staalframe vloeren



Beschikbare profielrange:

FP-C200-2.0
FP-C200-2.5
FP-C250-2.0
FP-C250-2.5
FP-C300-2.0
FP-C300-2.5

Staalframe verbindingen*



Beschikbare verbindingen:

Cutback1.2-Notch
Cutback1.2-NoNotch
Cutback1.5-Notch
Cutback1.5-NoNotch
Middle_Flens50
Middle_Flens60
Truss_50
Truss_60

Machine-export**



Beschikbare exports:

MX_50_1
MX_60_1

**Cutbacks worden gemeten inclusief materiaaldikte. Gebruik de juiste Cutback corresponderend met de instelling passende bij de gebruikte materiaaldikte (1.2 of 1.5).*

***Voor profielen met een flenshoogte van 50mm en 60mm moet een afzonderlijke export worden gegenereerd d.m.v. corresponderende machine-export (50 of 60).*